

HORQUILLAS SIN RUEDAS

SERIE 1000

TRABAJOS LIVIANOS | CARGAS HASTA 160 KG.

HG1100



- Diámetros de 30 a 125 mm.
- Horquillas construidas en chapa de acero estampadas.
- Perno central estampado y remachado
- Especiales para trabajos livianos donde el costo sea determinante, de fácil colocación y bajo mantenimiento.
- Opcional freno simple en 75 y 100 mm.
- Opcional guardahilo 75 y 100 mm

BOLAS												
1	30	17	10 Kg.	46X32	35X22	HG1030						
1	40	18	15 Kg.	54X39	43X27	HG1040			PGR1040		5/16	35
1	50	25	50 Kg.	67X49	53X34	HG1050			PGR1050		3/8	52
2	75	33	90 Kg.	103X81	80X60	HG1070			PGR1070		3/8	75
2	100	40	150 Kg.	125X103	100X76	HG1100			PGR1100		1/2	93
2	125	40	150 Kg.	125X103	100X76	HG1120			PGR1120		1/2	93
HORQUILLAS FIJAS	40	18	15 Kg.	61X35	47X22	HF1040						
	50	25	50 Kg.	68X43	54X26	HF1050						
	75	33	90 Kg.	103X81	80X60	HF1070						
	100	40	150 Kg.	159X83	124X52	HF1100						
	125	40	150 Kg.	159X83	124X52	HF1120						

SERIE 2000

TRABAJOS LIVIANOS | CARGAS HASTA 200 KG.

HG2100



- Construidas en chapa de acero estampadas de doble pista de municiones cubiertas por un guardapolvo inyectado en polipropileno que impide la entrada de polvo en las crapodinas.
- Terminación zincado.
- Recomendadas para lugares de peso mediano con espacios reducidos, de buen aspecto y fácil colocación, sin mantenimiento.
- Las horquillas giratorias pueden entregarse con freno doble (horquilla y rueda)
- Ideales para hotelería, supermercados, hospitales, etc.
- En caso de horquillas giratorias con perno central se pueden proveer con adaptador para andamios tubulares según medida de caño.

BOLAS												
2	75	33	90 Kg.	103X81	80X60	HG2070	HGF2070	HF2070	PGR2070	PGRF2700	3/8	75
2	100	30	120 Kg.	103X81	80X60	HG2100	HGF2100	HF2100	PGR2100	PGRF2100	1/2	75
2	125	30	130 Kg.	103X81	80X60	HG2120	HGF2120	HF2120	PGR2120	PGRF2120	1/2	75
2	150	50	210 Kg.	140X110	105X80	HG2150	HGF2150	HF2150	PGR2150	PGRF2150	1/2	110

SERIE 8000

TRABAJOS LIVIANOS | CARGAS HASTA 55 KG.

HG8100



- Construidas en chapa de acero estampada de doble pista de municiones con remache central roscado de 3/8w.
- Ideales para trabajos livianos de buen aspecto.

BOLAS												
2	50	25	40 Kg.	74X60	55X41	HG8050		HF8050	PGR8050			3/8
2	60	25	50 Kg.	74X60	55X41	HG8060		HF8060	PGR8060			3/8
2	75	25	55 Kg.	74X60	55X41	HG8070		HF8070	PGR8070			3/8
2	100	25	55 Kg.	74X60	55X41	HG8100		HF8100	PGR8100			3/8

SERIE HSG

TRABAJOS LIVIANOS | CARGAS HASTA 100 KG.

HSG



- Construidas en chapa de acero estampadas con doble pista de municiones, unidas con un remache estampado con agujero pasante para bulón de 1/2", reductor a 3/8". Agujero para tornillo 5/16" roscado que impide que se afloje la rueda.
- Opcional con freno doble acción regulable (rueda y horquilla)
- Terminación zincado.

BOLAS												
2	100	26	80 Kg.			HSG100	HSG100F					1/2 66
2	105	26	80 Kg.			HSG120	HSG120F					1/2 66
2	150	30	80 Kg.			HSG140	HSG140F					1/2 66

SERIE TT

TRABAJOS LIVIANOS | CARGAS HASTA 100 KG.

TT



- Horquillas construidas en chapa de acero estampado, con un perno central remachado, provistas de un tubo de hierro para soldar o plástico para clavar.

BOLAS											
30	17	10									
40	18	15									
50	20	20									
60	20	30									
70	20	30									
100	26	80									
125	26	100									
140	30	100									
200	30	100									

SERIE 3000

TRABAJOS MEDIANOS | CARGAS HASTA 400 KG.

HG3000



- Estas horquillas se fabrican de 100 a 250 mm, con doble pista de municiones de gran diámetro construidas en chapa de acero de grueso espesor, sus alas están fuertemente soldadas a la base.
- Perno central remachado con alemita de engrase.
- Terminación zincado.
- Recomendadas para trabajos de cargas medianas con uso permanente.

- Opcional: Sobre pedido se pueden fabricar con agujero pasante de 1/2" con disco superior para aplicar con un solo bulón. Para andamios tubulares se adaptan según diámetros de caño.
- El límite de carga lo determinará la rueda empleada.

BOLAS											
2	100	40	400 Kg.	128X115	96X75	HG3100X40	HF3100X40	PGR3100X40			95
2	125	40	400 Kg.	128X115	96X75	HG3120X40	HF3120X40	PGR3120X40			95
2	125	50	400 Kg.	128X115	96X75	HG3120X50	HF3120X50	PGR3120X50			95
2	150	40	400 Kg.	128X115	96X75	HG3150X40	HF3150X40	PGR3150X40			95
2	150	50	400 Kg.	128X115	96X75	HG3150X50	HF3150X50	PGR3150X50			95
2	175	40	400 Kg.	128X115	96X75	HG3170X40	HF3170X40	PGR3170X40			95
2	175	50	400 Kg.	128X115	96X75	HG3170X50	HF3170X50	PGR3170X50			95
2	200	40	400 Kg.	128X115	96X75	HG3200X40	HF3200X40	PGR3200X40			95
2	200	50	400 Kg.	128X115	96X75	HG3200X50	HF3200X50	PGR3200X50			95
2	250	50	400 Kg.	128X115	96X75	HG3250X50	HF3250X50	PGR3250X50			95

SERIE 4000

TRABAJOS PESADOS | CARGAS HASTA 500 KG.

HG4000



- Construidas en planchuelas de acero mecanizado en plato y disco, quedando así sus dos hileras de municiones cubiertas de la entrada de suciedad.
- Unidas por un perno central roscado con tuerca autofrenante, permitiendo de ésta manera ajustarlas en caso de tomar juego dándoles una mayor vida útil.
- Sus alas tienen una nervadura que les da mayor resistencia a las cargas.
- Terminación zincado que las protege de la oxidación.
- Alemite de engrase.
- Construidas para grandes exigencias en el uso.
- Especiales para frigoríficos, curtiembres, etc.
- El límite de carga lo determinará la rueda empleada.

BOLAS												
2	100	40	500 Kg.	170X115	130X90	HG4100X40		HF4100X40				
2	125	40	500 Kg.	170X115	130X90	HG4120X40		HF4120X40				
2	125	50	500 Kg.	170X115	130X90	HG4120X50		HF4120X50				
2	150	40	500 Kg.	170X115	130X90	HG4150X40		HF4150X40				
2	150	50	500 Kg.	170X115	130X90	HG4150X50		HF4150X50				

SERIE 5000

TRABAJOS MEDIANOS | CARGAS HASTA 400 KG.

HG5000



- Estas horquillas se fabrican de 125 a 250 mm, con doble pista de municiones de gran diámetro construidas en chapa de acero de grueso espesor, sus alas están fuertemente soldadas a la base.
- Perno central roscado con tuerca autofrenante, alemite de engrase.
- Terminación zincado.
- Igual aplicación que la serie 3000
- El límite de carga lo determinará la rueda empleada.

BOLAS												
2	125	40	400 Kg.	170X130	137X92	HG5120X40		HF5120X40				
2	125	50	400 Kg.	170X130	137X92	HG5120X50		HF5120X50				
2	150	40	400 Kg.	170X130	137X92	HG5150X40		HF5150X40				
2	150	50	400 Kg.	170X130	137X92	HG5150X50		HF5150X50				
2	175	40	400 Kg.	170X130	137X92	HG5170X40		HF5170X40				
2	175	50	400 Kg.	170X130	137X92	HG5170X50		HF5170X50				
2	200	40	400 Kg.	170X130	137X92	HG5200X40		HF5200X40				
2	200	50	400 Kg.	170X130	137X92	HG5200X50		HF5200X50				
2	250	50	400 Kg.	170X130	137X92	HG5250X50		HF5250X50				

SERIE 7000

TRABAJOS PESADOS | CARGAS HASTA 800 KG.

HG7000



- Construidas en planchuelas de acero mecanizado en plato y disco, quedando así sus dos hileras de municiones cubiertas de la entrada de suciedad.
- Unidas por un perno central roscado con tuerca autofrenante de seguridad, permitiendo de ésta manera mayor vida útil.
- Sus alas tienen una nervadura que les da mayor resistencia a las cargas.
- Terminación zincado que las protege de la oxidación.
- Alemite de engrase.
- Construidas para grandes exigencias en el uso.
- Especiales para frigoríficos, cortineros, etc
- El límite de carga lo determinará la rueda empleada.

BOLAS													
2	150	50	500 Kg.		170X128	135X95	HG7150X50	HF7150X50					
2	175	50	500 Kg.		170X128	135X95	HG7170X50	HF7170X50					
2	200	50	500 Kg.		170X128	135X95	HG7200X50	HF7200X50					
2	200	65	800 Kg.		170X128	135X95	HG7200X65	HF7200X65					
2	250	50	800 Kg.		170X128	135X95	HG7250X50	HF7250X50					
2	250	65	800 Kg.		170X128	135X95	HG7250X65	HF7250X65					
2	300	50	800 Kg.		170X128	135X95	HG7300X50	HF7300X50					
2	300	65	800 Kg.		170X128	135X95	HG7300X65	HF7300X65					