

RUEDAS DE HIERRO

| CARGAS DE 80 HASTA 400 KG.




				CODIGO	
60	30	80 Kg.	1/2"	631	■
75	33	80 Kg.	1/2"	731	■
100	40	160 Kg.	9/16"	1041	■
100	40	200 Kg.	3/4"	1041m	■
125	40	180 Kg.	3/4"	1241	■
125	50	210 Kg.	3/4"	1251	■
150	40	210 Kg.	3/4"	1541	■
150	50	280 Kg.	3/4"	1551	■
150	50	350 Kg.	3/4"	1551M	■ ■
175	50	300 Kg.	3/4"	1751	■ ■
200	40	230 Kg.	3/4"	2041	■ ■
200	50	350 Kg.	3/4"	2051	■ ■
250	50	400 Kg.	3/4"	2551	■ ■

Combinan fortaleza con larga duración y economía. Poseen la mayor capacidad de carga y menor resistencia a la rodadura, primeras a tener en cuenta cuando se quiere mover grandes cargas estáticas y temperaturas hasta 350 °C.

La fundición es una buena elección en los casos de condiciones de trabajo muy severas o donde la existencia de objetos cortantes, productos químicos o temperaturas excesivas destruirán cualquier otro tipo de ruedas.


PRECAUCIONES: Las ruedas de fundición estropean los suelos, son ruidosas y se oxidan por ser metálicas y requieren ser engrasadas periódicamente.

Velocidad máxima 4 km/h.




RUEDAS CON RULEMANES

Rodamiento a bolillas protegidos por el lado exterior. Buje de reducción en tubo de acero trafileado.



RUEDAS CON COJINETE DE AGUJA

Cojinete a rodillos standar con pista de rodamiento dura en acero y buje de reducción en tubo de acero.



RUEDAS CON BUJES

Agujero liso y buje de reducción en tubo de acero.

SERIE 1000

RUEDAS DE **HIERRO**

| CARGAS DE 90 HASTA 150 KG.

BOLAS														
2	75	33	90 Kg.	96	103X81	80X60	HG1071		HF1071	PGR1071		3/8	75	■
2	100	40	150 Kg.	130	125X103	100X76	HG1101			PGR1101		1/2	93	■
2	100	40	150 Kg.	130	159X83	124X52			HF1101					■



SERIE 2000

| CARGAS DE 90 HASTA 250 KG.

BOLAS														
2	75	33	90 Kg.	96	103X81	80X60	HG2071		HF2071	PGR2071		3/8	75	■
2	100	30	150 Kg.	128	103X81	80X60	HG2101	HGF2101	HF2101	PGR2101	PGRF2001	1/2	75	■
2	150	50	250 Kg.	197	140X110	105X80	HG2151	HGF2151	HF2151	PGR2151	PGRF2151	1/2	110	■



SERIE 3000

RUEDAS DE **HIERRO**

| CARGAS DE 160 HASTA 250 KG.

BOLAS													
2	100	40	160 Kg.	130	128X115	96X75	HG3101X40		HF3101X40	PGR3101X40	1/2	95	■
2	125	40	180 Kg.	170	128X115	96X75	HG3121X40		HF3121X40	PGR3121X40	1/2	95	■
2	150	40	180 Kg.	185	128X115	96X75	HG3151X40		HF3151X40	PGR3151X40	1/2	95	■
2	150	50	200 Kg.	185	128X115	96X75	HG3151X50		HF3151X50	PGR3151X50	1/2	95	■ ■
2	175	50	210 Kg.	215	128X115	96X75	HG3171X50		HF3171X50	PGR3171X50	1/2	95	■ ■
2	200	50	230 Kg.	230	128X115	96X75	HG3201X50		HF3201X50	PGR3201X50	1/2	95	■ ■
2	250	50	250 kg.	305	128X115	96X75	HG3251X50		HF3251X50	PGR3251X50	1/2	95	■ ■



SERIE 4000

| CARGAS DE 180 HASTA 280 KG.

BOLAS												
2	100	40	200 Kg.	140	170X117	130X90	HG4101X40		HF4101X40			■
2	125	40	180 Kg.	180	170X117	130X90	HG4121X40		HF4121X40			■
2	150	40	210 Kg.	200	170X117	130X90	HG4151X40		HF4151X40			■
2	150	50	280 Kg.	200	170X117	130X90	HG4151X50		HF4151X50			■ ■



SERIE 5000

RUEDAS DE **HIERRO**

| CARGAS DE 180 HASTA 250 KG.

BOLAS													
2	125	40	180 Kg.	170	170X130	137X92	HG5121X40		HF5121X40				
2	150	40	180 Kg.	185	170X130	137X92	HG5151X40		HF5151X40				
2	150	50	200 Kg.	185	170X130	137X92	HG5151X50		HF5151X50				
2	175	50	210 Kg.	215	170X130	137X92	HG5171X50		HF5171X50				
2	200	50	230 Kg.	230	170X130	137X92	HG5201X50		HF5201X50				
2	250	50	250 Kg.	305	170X130	137X92	HG5251X50		HF5251X50				

HG5151X50



HF5151X50



SERIE 7000

| CARGAS DE 180 HASTA 280 KG.

BOLAS													
2	150	50	250 Kg.	200	170X127	136X94	HG7151X50		HF7151X50				
2	175	50	300 Kg.	230	170X127	136X94	HG7171X50		HF7171X50				
2	200	50	350 Kg.	250	170X127	136X94	HG7201X50		HF7201X50				
2	250	50	400 Kg.	300	170X127	136X94	HG7251X50		HF7251X50				

HG7151X50



HF7151X50

