






RUEDAS PARA ALTAS TEMPERATURAS

| CARGAS DE 90 HASTA 220 KG.




				CODIGO	
75	33	90 Kg.	1/2"	736	■
100	30	90 Kg.	1/2"	1036	■
100	40	150 Kg.	9/16"	1046	■
140	50	200 Kg.	3/4"	1456	■
200	30	220 Kg.	3/4"	2056	■

Se obtienen de la inyección de plástico térmico virgen. Especialmente construidas para trabajar en temperaturas de (-40°C a +250°C) en servicio continuo. Su vida útil dependerá del tiempo y la temperatura a la que será sometida. Aplicables a carros para panificación y pastelería (hornos rotativos), cámaras de congelación, manipulación y conservación de carnes, industria farmacéutica, etc.




RUEDAS CON RULEMANES

Rodamiento a bolillas protegidos por el lado exterior. Buje de reducción en tubo de acero trafileado.



RUEDAS CON COJINETE DE AGUJA

Cojinete a rodillos standar con pista de rodamiento dura en acero y buje de reducción en tubo de acero.



RUEDAS CON BUJES

Agujero liso y buje de reducción en tubo de acero.

SERIE 1000

RUEDAS PARA **ALTAS TEMPERATURAS**

| CARGAS DE 90 HASTA 160 KG.

BOLAS														
2	75	33	90 Kg.	96	103X81	80X60	HG1076		HF1076	PGR1076		3/8	75	■
2	100	40	150 Kg.	130	125X103	100X76	HG1106			PGR1106		1/2	94	■
≡	100	40	150 Kg.	130	159X83	124X52			HF1106					■



SERIE 2000

| CARGAS DE 90 HASTA 120 KG.

BOLAS														
2	75	33	96 Kg.	96	103X81	80X60	HG2076	HGF2076	HF2076	PGR2076	PGRF2076	3/8	75	■
2	100	30	128 Kg.	128	103X81	80X60	HG2106	HGF2106	HF2106	PGR2106	PGRF2106	1/2	75	■



SERIE 3000

| CARGAS DE 150 HASTA 200 KG.

BOLAS														
2	100	40	150 Kg.	130	128x115	96x75	HG3106X40T		HF3106X40T	PGR3106X40T		1/2	95	■
2	150	50	200 Kg.	185	128x115	96x75	HG3156X50T		HF3156X50T	PGR3156X50T		1/2	95	■
2	200	50	200 Kg.	230	128x115	96x75	HG3206X50T		HF3205X50T	PGR3206X50T		1/2	95	■

